PROTECT LINE

de SOPPEC

FICHE TECHNIQUE

PROTECT *line* le vernis de protection en phase aqueuse

- Renforce la résistance à l'encrassement des marquages de la gamme Tracing®
- Offre une bonne résistance au trafic intense
- Utilisation dans le secteur industriel, collectif, ménager…

DESCRIPTION :

- Dispersion aqueuse de résines acryliques métallisées en mélange avec une émulsion de cires.
- Liquide blanc diluable à l'eau et sans odeur qui forme un film incolore satiné après séchage permettant de protéger une grande majorité de supports.
- Possède une bonne tenue extérieur sans farinage ni jaunissement.
- Conditionnement en bidon de 1L.

STOCKAGE :

- **CRAINT LE GEL**
- Les bidons devront être conservés entre 5 et 25°C dans un endroit sec et bien ventilé.
- Garder les emballages solidement fermés.
- Tenir éloigné de toute source d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire.
- Refermer soigneusement les emballages entamés et conserver en position verticale.
- Comme pour toute autre opération de manutention et de stockage, il est particulièrement recommandé de ne pas fumer.

DOMAINES D'APPLICATIONS :

Avantages complémentaires :

- Imperméabilisant, antitache et anti poussière
- Extrait sec élevé (33 % +/- 2%)
- Peu sensible à la rayure
- Egalement conçu pour l'entretien des carrelages et des sols thermoplastiques.
- Facile d'emploi, mono composant, il ne nécessite ni formation particulière ni matériel sophistiqué d'application

Destinations :

- Spécialement conçu pour renforcer la résistance à l'encrassement des marquages de la gamme Tracing®
- Sols d'usines, ateliers, entrepôts, parking, garages…
- En finition de notre peinture pour améliorer sa résistance mécanique et faciliter son entretien.

Couleur :	Incolore
Code produit :	151611

Virtuelle Odyssée - 2006

PROTECT LINE

de SOPPEC

FICHE TECHNIQUE

MODE D'EMPLOI :

Préparation :

- La surface à traiter doit être dépoussiérée, propre, saine, parfaitement sèche et sans risques de remontées capillaires d'humidité.

Application :

- Appliquer au rouleau, à la brosse ou en pulvérisation en 1 ou 2 couches.

CARACTERISTIQUES :

- Densité : 1,05
- Dilution : Utilisation pur ou dilué avec de l'eau (entre 5 et 15 %) en fonction des contraintes
- Température d'application : + 5 à + 30°C
- Aspect : Blanc laiteux devenant transparent au séchage
- Finition : Satinée
- Rendement : 15 à 50 m2/L selon les supports et dilution
- Séchage : 2 à 4 heures
- Mise en service (circulable) : 24 à 48 heures
- Stockage et conservation : A l'abri du gel
  18 mois en emballage d'origine non entamé

HYGIENE ET SECURITE :

- **Consulter la fiche de données de sécurité.**

Virtuelle Odyssée - 2006